

# Sikafloor®-315 N (for color pack) Part A



Fecha de revisión 06/28/2017

Fecha de impresión 06/28/2017

## 1. Identificación

|                                                             |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto                                         | : Sikafloor®-315 N (for color pack) Part A                                               |
| Proveedor                                                   | : Sika Corporation<br>201 Polito Avenue<br>Lyndhurst, NJ 07071<br>USA<br>www.sikausa.com |
| Teléfono                                                    | : (201) 933-8800                                                                         |
| Telefax                                                     | : (201) 804-1076                                                                         |
| E-mail de contacto                                          | : ehs@sika-corp.com                                                                      |
| Teléfono de emergencia                                      | : CHEMTREC: 800-424-9300<br>INTERNATIONAL: 703-527-3887                                  |
| Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso | : Para más información, consulte la hoja de datos del producto.                          |

## 2. Identificación de los peligros

### Clasificación SGA

Líquidos inflamables, Categoría 4  
Toxicidad aguda, Categoría 4 (Oral)  
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, Categoría 2, Riñón, Hígado

H227: Líquido combustible.  
H302: Nocivo en caso de ingestión.  
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

### Elementos de etiquetado GHS

|                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramas de peligro  | :                                         |
| Palabra de advertencia  | : Atención                                                                                                                                                                                                      |
| Indicaciones de peligro | : H227 Líquido combustible.<br>H302 Nocivo en caso de ingestión.<br>H373 Puede provocar daños en los órganos (Riñón, Hígado) tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                         |
| Consejos de prudencia   | : <b>Prevención:</b><br>P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.<br>P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. |



P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

**Intervención:**

P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

P330 Enjuagarse la boca.

P370 + P378 En caso de fuego: Usar medidas de extinción que sean apropiadas para las circunstancias locales y el ambiente circundante para la extinción.

**Almacenamiento:**

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

**Eliminación:**

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

**Atención**

: Informes han asociado que la exposición repetida y prolongada a algunas de las sustancias químicas en este producto puede causar daños cerebrales permanentes, al hígado, los riñones y el sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada de los vapores puede ser perjudicial o fatal.

Vea la Sección 11 para obtener información detallada sobre la salud y los síntomas.

No se identificaron peligros que deban clasificarse de otra manera dentro del proceso de clasificación.

No hay ningún ingrediente con toxicidad aguda desconocida utilizado en la mezcla con concentración  $\geq 1\%$ .

### 3. Composición/ información sobre los componentes

**Componentes peligrosos**

| Nombre químico                   | No. CAS  | Concentración (%)   |
|----------------------------------|----------|---------------------|
| etanodiol                        | 107-21-1 | $\geq 25 - < 50 \%$ |
| acetato de n-butilo              | 123-86-4 | $\geq 5 - < 10 \%$  |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 108-65-6 | $\geq 2 - < 5 \%$   |

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

### 4. Primeros auxilios

Si es inhalado : Trasladarse a un espacio abierto.  
Consultar a un médico después de una exposición importante.

En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.  
Eliminar lavando con jabón y mucha agua.



Si los síntomas persisten consultar a un médico.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En caso de contacto con los ojos                    | : Retirar las lentillas.<br>Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.<br>Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.                                                                                                                                                |
| Por ingestión                                       | : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.<br>No provocar vómitos sin consejo médico.<br>No dar leche ni bebidas alcohólicas.<br>Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.<br>Consulte al médico.                                                        |
| Principales síntomas y efectos, agudos y retardados | : Molestias gastrointestinales<br>Vea la Sección 11 para obtener información detallada sobre la salud y los síntomas.<br><br>No se conocen efectos significativos o riesgos.<br><br>Nocivo en caso de ingestión.<br>Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Protección de los socorristas                       | : Retire a la persona de la zona peligrosa.<br>Consultar a un médico.<br>Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.                                                                                                                                                           |
| Notas para el médico                                | : Tratar sintomáticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. Medidas de lucha contra incendios

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados                                           | : Dióxido de carbono (CO2)                                                                                                                                                                                   |
| Medios de extinción no apropiados                                        | : Agua                                                                                                                                                                                                       |
| Métodos específicos de extinción                                         | : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.<br>Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. |
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.                                                                                                                                           |

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

|                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Utilícese equipo de protección individual.<br>Negar el acceso a personas sin protección.                                                                                        |
| Precauciones relativas al medio ambiente                                     | : Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías.<br>Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. |



Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

Métodos y material de contención y de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

## 7. Manipulación y almacenamiento

Consejos para una manipulación segura : No respirar vapores o niebla de pulverización. Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (ver sección 8). Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.

Condiciones para el almacenaje seguro : Almacenar en el envase original. Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar de acuerdo con la reglamentación local.

Materias que deben evitarse : Sin datos disponibles

## 8. Controles de exposición/ protección individual

| Componente          | No. CAS  | Base **  | Valor | Límite(s) de exposición* / Forma de exposición |
|---------------------|----------|----------|-------|------------------------------------------------|
| etanodiol           | 107-21-1 | OSHA P0  | C     | 50 ppm<br>125 mg/m3                            |
|                     |          | ACGIH    | C     | 100 mg/m3                                      |
|                     |          | ACGIH    | C     | 100 mg/m3<br>aerosol                           |
| glicerol            | 56-81-5  | OSHA P0  | TWA   | 10 mg/m3<br>total                              |
|                     |          | ACGIH    | TWA   | 10 mg/m3                                       |
| acetato de n-butilo | 123-86-4 | OSHA Z-1 | TWA   | 150 ppm<br>710 mg/m3                           |
|                     |          | OSHA P0  | TWA   | 150 ppm<br>710 mg/m3                           |
|                     |          | OSHA P0  | STEL  | 200 ppm                                        |

**Sikafloor®-315 N (for color pack) Part A**

Fecha de revisión 06/28/2017

Fecha de impresión 06/28/2017

|  |  |       |      |           |
|--|--|-------|------|-----------|
|  |  |       |      | 950 mg/m3 |
|  |  | ACGIH | TWA  | 50 ppm    |
|  |  | ACGIH | STEL | 150 ppm   |

\* Los valores anteriormente mencionados son basados en la legislación vigente a la fecha de la publicación de esta hoja de datos de seguridad.

**\*\*Base**

ACGIH. Threshold Limit Values (TLV)

OSHA P0. Table Z-1, Limit for Air Contaminant (1989 Vacated Values)

OSHA P1. Permissible Exposure Limits (PEL), Table Z-1, Limit for Air Contaminant

OSHA P2. Permissible Exposure Limits (PEL), Table Z-2

OSHA Z3. Table Z-3, Mineral Dust

**Medidas de ingeniería**

: El uso de una adecuada ventilación debe ser suficiente para controlar la exposición de las personas a los contaminantes aerotransportados. Si el uso de este producto genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, se deben utilizar cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición de las personas por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener las concentraciones de los gases, vapores o polvos por debajo del menor límite de explosión.

**Protección personal****Protección respiratoria**

: Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire aprobado por NIOSH, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica es necesario. La clase de filtro para el respirador debe ser adecuado para la concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/particulados) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.

**Protección de las manos**  
**Observaciones**

: Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan con estándares aprobados deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo indica que es necesario.

**Protección de los ojos**

: Equipo de protección ocular que cumpla con estándares aprobados debe ser utilizado cuando la evaluación del riesgo indica que es necesario.

**Protección de la piel y del cuerpo**

: Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.



Medidas de higiene : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.  
Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.  
Quitar la protección respiratoria y facial solamente tras haber eliminado los vapores en la zona.  
Quítese la ropa y el equipo protector contaminados antes de entrar en áreas para comer.

---

**9. Propiedades físicas y químicas**

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aspecto                                          | : líquido                                      |
| Color                                            | : claro                                        |
| Olor                                             | : dulce<br>similar al éter                     |
| Umbral olfativo                                  | : Sin datos disponibles                        |
| Punto de inflamación                             | : > 187 °F (86 °C)                             |
| Temperatura de ignición                          | : Sin datos disponibles                        |
| Temperatura de descomposición                    | : Sin datos disponibles                        |
| Límites inferior de explosividad (Vol%)          | : Sin datos disponibles                        |
| Límite superior de explosividad (Vol%)           | : Sin datos disponibles                        |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                     | : Sin datos disponibles                        |
| Propiedades comburentes                          | : Sin datos disponibles                        |
| pH                                               | : Nota: (valor) no determinado                 |
| Punto/intervalo de fusión / Punto de congelación | : Sin datos disponibles                        |
| Punto /intervalo de ebullición                   | : Sin datos disponibles                        |
| Presión de vapor                                 | : 9.375 mmHg (12.4989 hPa)                     |
| Densidad                                         | : 1.043 g/ml<br>a 73 °F (23 °C)                |
| Solubilidad en agua                              | : Nota: parcialmente soluble                   |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua           | : Sin datos disponibles                        |
| Viscosidad, dinámica                             | : Sin datos disponibles                        |
| Viscosidad, cinemática                           | : >20.5 mm <sup>2</sup> /s<br>a 104 °F (40 °C) |
| Densidad relativa del vapor                      | : Sin datos disponibles                        |

## Sikafloor®-315 N (for color pack) Part A



Fecha de revisión 06/28/2017

Fecha de impresión 06/28/2017

|                                                        |   |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasa de evaporación                                    | : | Sin datos disponibles                                                                                                      |
| Velocidad de combustión                                | : | Sin datos disponibles                                                                                                      |
| Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) | : | 86 g/l<br>A+B Combinado                                                                                                    |
|                                                        | : | 89 g/l Sikafloor®-315 N (For Color Pack) Part A + Sikafloor®-315 N Part B + Sikafloor®-372 Urethane Accelerator Combinado. |

### 10. Estabilidad y reactividad

|                                      |   |                                                                      |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                          | : | No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. |
| Estabilidad química                  | : | El producto es químicamente estable.                                 |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | : | Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.         |
| Condiciones que deben evitarse       | : | Temperaturas extremas y luz directa del sol.                         |
| Materiales incompatibles             | : | Sin datos disponibles                                                |

### 11. Información toxicológica

#### Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.

#### Componentes:

##### acetato de n-butilo:

|                                |   |                                                                                   |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda           | : | DL50 Oral (Rata): > 5,000 mg/kg                                                   |
| Toxicidad aguda por inhalación | : | CL50 (Rata): 23.4 mg/l<br>Tiempo de exposición: 4 h<br>Prueba de atmosfera: vapor |
| Toxicidad cutánea aguda        | : | DL50 cutánea (Conejo): > 5,000 mg/kg                                              |

##### acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

|                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda    | : | DL50 Oral (Rata): > 5,000 mg/kg      |
| Toxicidad cutánea aguda | : | DL50 cutánea (Conejo): > 5,000 mg/kg |

#### Corrosión o irritación cutáneas

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Lesiones o irritación ocular graves

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea: No está clasificado en base a la información disponible.



Sensibilización respiratoria: No está clasificado en base a la información disponible.

**Mutagenicidad en células germinales**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Toxicidad para la reproducción**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas**

Puede provocar daños en los órganos (Riñón, Hígado) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Informes han asociado que la exposición repetida y prolongada a algunas de las sustancias químicas en este producto puede causar daños cerebrales permanentes, al hígado, los riñones y el sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada de los vapores puede ser perjudicial o fatal.

**Toxicidad por aspiración**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Carcinogenicidad**

No está clasificado en base a la información disponible.

**IARC**

No aplicable

**NTP**

No aplicable

---

**12. Información ecológica**

Otra información

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.  
Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

**Componente:**

acetato de n-butilo

123-86-4

Toxicidad para las algas:

CE50

Especies: Desmodesmus subspicatus (alga verde)

Dosis: 647.7 mg/l

Tiempo de exposición: 72 h

---

**13. Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación.**

Residuos

: La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

Envases contaminados

: Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de



manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

---

#### 14. Información relativa al transporte

**DOT**

Mercancía no peligrosa

**IATA**

Mercancía no peligrosa

**IMDG**

Mercancía no peligrosa

**Precauciones particulares para los usuarios**

Sin datos disponibles

**Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

No aplicable

---

#### 15. Información reglamentaria

**Lista TSCA**

: Todas las sustancias químicas de este producto ya sea que figuran en el Inventario TSCA o están de conformidad con una exención del inventario TSCA.

**EPCRA - Acta para el Derecho a Saber Comunitario y de Planificación de Emergencias**

**CERCLA Cantidad Reportable**

Este material no contiene ningún componente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

**SARA304 Cantidad Reportable**

Este material no contiene ningún componente en la sección 304 EHS RQ .

**SARA 311/312 Peligros**

: Peligro de Incendio  
Peligro Agudo para la Salud  
Peligro para la Salud Crónico

**SARA 302**

: Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

**SARA 313**

: Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313:  
etanodiol 107-21-1 27.90 %

**Ley del Aire Limpio**

**Sikafloor®-315 N (for color pack) Part A**

Fecha de revisión 06/28/2017

Fecha de impresión 06/28/2017

**Potencial de agotamiento del ozono**

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

El (Los) siguiente(s) producto(s) químico(s) están catalogados como HAP según el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 12 (40 CFR 61):

etanodiol 107-21-1 27.90 %

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

**California Prop 65**

Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida en el Estado de California que pueda causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

**16. Otra información****HMIS Clasificación**

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Salud               | * | 2 |
| Inflamabilidad      |   | 2 |
| Peligro Físico      |   | 0 |
| Protección personal |   | x |

**Caution:** La clasificación del HMIS® se basa en una escala de 0 a 4, donde 0 representa un mínimo riesgo o peligro y 4 representa un significativo riesgo o peligro. Aunque la clasificación del HMIS® no es requerida en la SDS de acuerdo con 29 CFR 1910.1200, el preparador puede decidir incluirla. La clasificación del HMIS® debe ser completamente implementada a través de un programa de HMIS®. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Nacional de Pinturas y Revestimientos (NPCA). Tenga en cuenta que HMIS® intenta transmitir completa información de advertencia sobre la salud a todos los empleados.

**Notes to Reader**

La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad aplica solamente al producto de Sika Corporación ("Sika") identificado y descrito en este documento. Esta información no pretende abordar, ni se ocupa de la utilización o aplicación del producto en combinación con cualquier otro material, producto o proceso. Toda la información contenida en este documento se basa en datos técnicos relacionados con el producto y Sika cree son confiables a la fecha del presente. Antes de utilizar un producto de Sika, el usuario debe siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de la ficha técnica, etiqueta y la hoja de seguridad de cada producto de Sika, las cuales están disponibles en el sitio web y / o teléfono número que aparece en la Sección 1 de esta SDS.

SIKA NO HACE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NO ASUME LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTA INFORMACION O SU USO. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O EMERGENTES Y NO SERÁ RESPONSABLE DEL USO DE ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA QUE INFRINJA PATENTES U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PODER DE LOS DEMÁS.

Todas las ventas de los productos Sika están sujetos a los actuales términos y las condiciones de venta disponible en [www.sikausa.com](http://www.sikausa.com) o 201-933-8800.

**Sikafloor®-315 N (for color pack) Part A**



Fecha de revisión 06/28/2017

Fecha de impresión 06/28/2017

---

Fecha de revisión 06/28/2017

Número del material: 505682